



我们制定标准

[www.hummel.com](http://www.hummel.com)

## HUMMEL AG



Logistic Center: Wai Qing Song Road 5398  
Qing Pu Shanghai(201700)  
P.R.China  
物流中心: 上海青浦外青松公路5398号  
201700  
Tel: +86 21 69210088  
Fax: +86 21 69210099



HUMMEL Connector Systems (Shanghai) Co., Ltd  
胡默尔连接器系统(上海)有限公司

Sales Dept.: Central Plaza 1701  
Huang Pi Bei Road 227,  
Shanghai(200003), P. R. China  
市场部地址: 上海市黄浦区北苏州路227号中区广场1701室  
200003  
Tel: +86 21 63758551  
Fax: +86 21 63758553  
E-mail: [info.hcs.cn@hummel-group.com](mailto:info.hcs.cn@hummel-group.com)  
网址: <http://www.hummel.com>



Setting Standards

## 产品概览



## 电缆接头



### ■ 黄铜或不锈钢(INOX)

适应于公制, PG制及NPT制螺纹以下尺寸:  
M 12 x 1,5 至 M 110 x 1,5, PG 7 至 PG 48, 3/8" NPT 至 1" NPT  
适应于以下标准及区域:

- 工业标准
- EMC
- 危险区域电缆接头
- 防爆 Ex e 型
- 防爆 Ex d 型
- 防爆 Ex iD 型

### ■ 尼龙塑料 (PA)

适应于公制, PG制及NPT制螺纹以下尺寸:  
M12 x 1,5 至 M 63 x 1,5, PG 7 至 PG 48, 3/8" NPT 至 1" NPT  
适应于以下标准及区域:

- 工业标准
- 防爆 Ex e 型

同时, 我们接受并提供各种材料及尺寸定制方案。



## 圆形接插件



### ■ 信号接插件:

尺寸如下:

- M 16
- M 23
- M 27

### ■ 非标产品:

- M 23 RJ 45
- Proclinet总线接插件, 适应于高速数据传输
- TWINTUS, 高性价比接插件, 适应于小型驱动器

### ■ 高负载接插件:

尺寸如下:

- M 16
- M 23
- M 40 size 1,5

以下产品种类均有上述尺寸:

- 直接插拔式: 适应于快速, 安全的无螺纹安装
- 不锈钢型: 适应于海洋, 食品及医药环境
- 注塑型 (带防折护套)
- 软管式直接连接
- 多孔式插入
- 螺旋式防折软管

CONNECTOR  
4 SMALL DRIVES  
**TWINTUS**



## 工控箱



### ■ 钢 / 不锈钢 (INOX)

适应于不同标准尺寸。  
即便再小的订单我们也会为您定做。

### ■ 铸铝

适应于不同的标准尺寸。  
同样适应于电磁兼容标准或定制尺寸。

### ■ 工业级别标准外壳

另外, 我们的产品包括一个标准主机外壳, 材料为ABS, 聚碳酸酯, 聚脂纤维。

我们完全尊重并按照您的意见进行操作。您可以在材料及尺寸方面充分发挥自己的想象。

### ■ 空箱体

### ■ 箱体加工

### ■ 箱体装配

### ■ 成套箱体

