

SpeedFIX

Klemmverschraubungen: die schnelle und sichere Verbindung

Klemmverschraubungen sind die idealen Problemlöser für sichere Verbindungen bei der Heizungsanlage. Sie verfügen über hohe Auszugskräfte und verbinden Rohre dabei schonend und ohne Deformationen. Die Verschraubungen der SpeedFIX-Serie zeichnen sich darüber hinaus durch eine schnelle und einfache Montage aus. SpeedFIX ansetzen, die Verschraubung andrehen und dann einfach mit einem Gabelschlüssel fixieren. Fertig ist die sichere und dauerhafte Verbindung.



Ansetzen



Andrehen



Fixieren




Fertig

Klemmverschraubung SpeedFIX 15



- // Klemmverschraubung 15 mm
- // für Kupfer-, Präzisionsstahl- und Edelstahlrohre mit einer Wandstärke ≥ 1 mm nach DIN EN 1057, DIN EN 10305-2 und DIN EN 10312
- // EPDM-Dichtelement
- // Messing vernickelt
- // Eurokonus kompatibel
- // fixiertes Innenleben
- // geringes Anzugsdrehmoment (leichte Gängigkeit)
- // Fernwärme geeignet (max. 10 bar bei 120 °C)
- // im praktischen 2er-Set



Ausführung A	Klemmbereich	Artikelnummer
G 3/4	15 mm	2 855 0015 01
G 3/4 chrom	15 mm	2 855 0015 02
G 3/4 weiß	15 mm	2 855 0015 90

Technische Daten

Betriebstemperatur:	bis 120 °C
Betriebsdruck:	10 bar

Materialdaten

Überwurfmutter:	Messing vernickelt
Klemming:	Messing blank
Formdichtung:	EPDM