

Reduzierung RSD-MS-Ex mit O-Ring

Artikelnummer 1079423601



Technische Daten

| | |
|---------------------|--|
| Material | Messing vernickelt |
| Material O-Ring | VMQ (Silikon) |
| Schutzart | IP 68 - 10 bar , IP 69 K |
| Ex-Schutzstufe | II 1D Ex ta IIIC Da , II 2G Ex eb IIC Gb |
| Temperaturbereich | -60°C bis +180°C |
| Anzugsdrehmoment | 24 Nm |
| Variante | PG |
| Außengewinde (AG) | PG 42 |
| Innengewinde (IG) | PG 36 |
| Gewindelänge (GL) | 10 mm |
| Höhe (H) | 15 mm |
| Schlüsselweite (SW) | 57 mm |

Reduzierung RSD-Ms-Ex mit O-Ring

Artikelnummer 1079423601

Kaufmännische Daten

| | |
|----------------------|---------------|
| Verpackungseinheit | 25 |
| EAN-Code | 4033878402139 |
| Gewicht (Stammdaten) | 0,094 kg |
| ETIM 7 | EC000938 |
| ETIM 8 | EC000938 |
| ETIM 9 | EC000938 |
| eCl@ss 10.1 | 27-14-44-34 |
| Zolltarifnummer | 74122000 |

Notiz:

