


DIN 46320 Metall

Artikelnummer 1101130301



Technische Daten

| | |
|---------------------------------|--|
| Ausführung | kurz |
| Material | Messing vernickelt |
| Formdichtung | NBR |
| Schutzart | IP 54 , IP 65 bei zusätzlicher Flachdichtung am Anschlussgewinde |
| Temperaturbereich | -20 °C bis +80 °C |
| Variante | PG |
| Außengewinde (AG) | PG 13,5 |
| Kabeldurchmesser | 12 - 14 mm |
| Gewindelänge (GL) | 6,5 mm |
| Höhe (H) | 20 mm |
| Schlüsselweite (SW1/SW2) | 20/22 mm |



DIN 46320 Metall

Artikelnummer 1101130301

Kaufmännische Daten

| | |
|----------------------|---------------|
| Verpackungseinheit | 50 |
| EAN-Code | 4033878404256 |
| Gewicht (Stammdaten) | 0,02224 kg |
| ETIM 7 | EC000441 |
| ETIM 8 | EC000441 |
| ETIM 9 | EC000441 |
| eCl@ss 10.1 | 27-14-44-32 |
| Zolltarifnummer | 74198090 |

Notiz:



Technische Änderungen vorbehalten



www.hummel.com