


# DIN 46320 Z

Artikelnummer 1105120050



## Technische Daten

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Material</b>                 | Messing vernickelt   |
| <b>Formdichtung</b>             | NBR  |
| <b>Schutzart</b>                | IP 54 , IP 65 bei zusätzlicher Flachdichtung am Anschlussgewinde |
| <b>Temperaturbereich</b>        | -20°C bis +80°C  |
| <b>Variante</b>                 | Metr.  |
| <b>Außengewinde (AG)</b>        | M12 x 1,5  |
| <b>Kabeldurchmesser</b>         | 6 - 8 mm   |
| <b>Gewindelänge (GL)</b>        | 5 mm   |
| <b>Höhe (H)</b>                 | 22 mm  |
| <b>Schlüsselweite (SW1/SW2)</b> | 16/14 mm   |



Technische Änderungen vorbehalten



[www.hummel.com](http://www.hummel.com)

# DIN 46320 Z

Artikelnummer 1105120050

## Kaufmännische Daten

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Verpackungseinheit   | 50            |
| EAN-Code             | 4033878404522 |
| Gewicht (Stammdaten) | 0,02293 kg    |
| ETIM 7               | EC000441      |
| ETIM 8               | EC000441      |
| eCl@ss 10.1          | 27-14-44-32   |
| Zolltarifnummer      | 74199990      |

## Notiz:

