


# DIN 46320 Z

Artikelnummer 1105320052



## Technische Daten

<b>Ausführung</b>	mit ausschnidbarem Dichtring
<b>Material</b>	Messing vernickelt
<b>Formdichtung</b>	NBR
<b>Schutzart</b>	IP 54 , IP 65 bei zusätzlicher Flachdichtung am Anschlussgewinde
<b>Temperaturbereich</b>	-20°C bis +80°C
<b>Variante</b>	Metr.
<b>Außengewinde (AG)</b>	M32 x 1,5
<b>Kabeldurchmesser</b>	19 - 28 mm
<b>Gewindelänge (GL)</b>	6 mm
<b>Höhe (H)</b>	36 mm
<b>Schlüsselweite (SW1/SW2)</b>	42/39 mm

# DIN 46320 Z

Artikelnummer 1105320052

## Kaufmännische Daten

<b>Verpackungseinheit</b>	25
<b>EAN-Code</b>	4033878404836
<b>Gewicht (Stammdaten)</b>	0,14876 kg
<b>ETIM 7</b>	EC000441
<b>ETIM 8</b>	EC000441
<b>ETIM 9</b>	EC000441
<b>eCl@ss 10.1</b>	27-14-44-32
<b>Zolltarifnummer</b>	74198090

## Notiz:

