


DIN 46320 Z

Artikelnummer 1105500052



Technische Daten

| | |
|---------------------------------|--|
| Ausführung | mit ausschneidbarem Dichtring |
| Material | Messing vernickelt |
| Formdichtung | NBR |
| Schutzart | IP 54 , IP 65 bei zusätzlicher Flachdichtung am Anschlussgewinde |
| Temperaturbereich | -20°C bis +80°C |
| Variante | Metr. |
| Außengewinde (AG) | M50 x 1,5 |
| Kabeldurchmesser | 34 - 40 mm |
| Gewindelänge (GL) | 8 mm |
| Höhe (H) | 45 mm |
| Schlüsselweite (SW1/SW2) | 59/57 mm |

DIN 46320 Z

Artikelnummer 1105500052

Kaufmännische Daten

| | |
|----------------------|---------------|
| Verpackungseinheit | 5 |
| EAN-Code | 4033878404980 |
| Gewicht (Stammdaten) | 0,3566 kg |
| ETIM 7 | EC000441 |
| ETIM 8 | EC000441 |
| ETIM 9 | EC000441 |
| eCl@ss 10.1 | 27-14-44-32 |
| Zolltarifnummer | 74198090 |

Notiz:



Technische Änderungen vorbehalten



www.hummel.com