


# HSK-K

Artikelnummer 1209070015



## Technische Daten

<b>Material</b>	Polyamid VO nach UL94
<b>Formdichtung</b>	NBR
<b>Schutzart</b>	IP 54 , mit zusätzlichem O-Ring: IP68 - 10bar/30min , IP 69 K
<b>Type Rating nach</b>	12 , 4 , 4X , 6 (mit zusätzlichem O-Ring) , UL 50E
<b>Temperaturbereich</b>	-40°C bis +100°C
<b>Farbe</b>	grau
<b>RAL</b>	7035
<b>Variante</b>	PG
<b>Außengewinde (AG)</b>	PG 7
<b>Kabeldurchmesser</b>	2 - 5 mm
<b>Gewindelänge (GL)</b>	8 mm
<b>Höhe (H)</b>	21 mm
<b>Schlüsselweite (SW1/SW2)</b>	15/15 mm
<b>Anzugsdrehmoment</b>	1,5 Nm

# HSK-K

Artikelnummer 1209070015

## Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50
EAN-Code	4033878409367
Gewicht (Stammdaten)	0,00362 kg
ETIM 7	EC000441
ETIM 8	EC000441
ETIM 9	EC000441
eCl@ss 10.1	27-14-44-32
Zolltarifnummer	39269097

## Notiz:

