


# HSK-K

Artikelnummer 1209100070



## Technische Daten

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Material</b>                 | Polyamid VO nach UL94   |
| <b>Formdichtung</b>             | NBR   |
| <b>Schutzart</b>                | IP 54 , mit zusätzlichem O-Ring: IP68 - 10bar/30min , IP 69 K |
| <b>Type Rating nach</b>         | 12 , 4 , 4X , 6 (mit zusätzlichem O-Ring) , UL 50E            |
| <b>Temperaturbereich</b>        | -40°C bis +100°C  |
| <b>Farbe</b>                    | grau  |
| <b>RAL</b>                      | 7035  |
| <b>Variante</b>                 | NPT   |
| <b>Außengewinde (AG)</b>        | NPT 1"  |
| <b>Kabeldurchmesser</b>         | 18 - 25 mm  |
| <b>Gewindelänge (GL)</b>        | 19 mm   |
| <b>Höhe (H)</b>                 | 39 mm   |
| <b>Schlüsselweite (SW1/SW2)</b> | 42/42 mm  |
| <b>Anzugsdrehmoment</b>         | 6,5 Nm  |



Technische Änderungen vorbehalten

RoHS

[www.hummel.com](http://www.hummel.com)

# HSK-K

Artikelnummer 1209100070

## Kaufmännische Daten

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Verpackungseinheit   | 25            |
| EAN-Code             | 4033878409596 |
| Gewicht (Stammdaten) | 0,04118 kg    |
| ETIM 7               | EC000441      |
| ETIM 8               | EC000441      |
| ETIM 9               | EC000441      |
| eCl@ss 10.1          | 27-14-44-32   |
| Zolltarifnummer      | 39269097      |

Notiz:

