

# HSK-K

Artikelnummer 1209120071



## Technische Daten

|                          |                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Material                 | Polyamid V0 nach UL94                                         |
| Formdichtung             | NBR                                                           |
| Schutzart                | IP 54 , mit zusätzlichem O-Ring: IP68 - 10bar/30min , IP 69 K |
| Type Rating nach         | 12 , 4 , 4X , 6 (mit zusätzlichem O-Ring) , UL 50E            |
| Temperaturbereich        | -40°C bis +100°C                                              |
| Farbe                    | grau                                                          |
| RAL                      | 7035                                                          |
| Variante                 | NPT                                                           |
| Außengewinde (AG)        | NPT 1/2"                                                      |
| Kabeldurchmesser         | 5 – 9 mm                                                      |
| Gewindelänge (GL)        | 13 mm                                                         |
| Höhe (H)                 | 27 mm                                                         |
| Schlüsselweite (SW1/SW2) | 24/24 mm                                                      |
| Anzugsdrehmoment         | 3 Nm                                                          |



# HSK-K

Artikelnummer 1209120071

## Kaufmännische Daten

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Verpackungseinheit   | 50            |
| EAN-Code             | 4033878409824 |
| Gewicht (Stammdaten) | 0,01225 kg    |
| ETIM 7               | EC000441      |
| ETIM 8               | EC000441      |
| ETIM 9               | EC000441      |
| eCl@ss 10.1          | 27-14-44-32   |
| Zolltarifnummer      | 39269097      |

## Notiz: