

HSK-K

Artikelnummer 1209160031



Technische Daten

| | |
|---------------------------------|---|
| Material | Polyamid VO nach UL94 |
| Formdichtung | NBR |
| Schutzart | IP 54 , mit zusätzlichem O-Ring: IP68 - 10bar/30min , IP 69 K |
| Type Rating nach | 12 , 4 , 4X , 6 (mit zusätzlichem O-Ring) , UL 50E |
| Temperaturbereich | -40°C bis +100°C |
| Farbe | grau |
| RAL | 7035 |
| Variante | Metr.-lang |
| Außengewinde (AG) | M16 x 1,5 |
| Kabeldurchmesser | 2 - 6 mm |
| Gewindelänge (GL) | 15 mm |
| Höhe (H) | 22 mm |
| Schlüsselweite (SW1/SW2) | 19/19 mm |
| Anzugsdrehmoment | 2 Nm |

HSK-K

Artikelnummer 1209160031

Kaufmännische Daten

| | |
|----------------------|---------------|
| Verpackungseinheit | 50 |
| EAN-Code | 4033878410165 |
| Gewicht (Stammdaten) | 0,00716 kg |
| ETIM 7 | EC000441 |
| ETIM 8 | EC000441 |
| ETIM 9 | EC000441 |
| eCl@ss 10.1 | 27-14-44-32 |
| Zolltarifnummer | 39269097 |

Notiz:

