

# HSK-K-Ex-Active

Artikelnummer 1292120150



## Technische Daten

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Material                 | Polyamid, glasfaserverstärkt   |
| Formdichtung             | NBR  |
| Material O-Ring          | NBR  |
| Schutzart                | IP68 - 10bar/30min   |
| Ex-Schutzstufe           | Class I Div 2 Groups A,B,C,D , Class II Div 1 Groups E,F,G , II 1D Ex ta III C Da , II 2G Ex eb IIC Gb |
| Temperaturbereich        | -20 °C bis +85 °C  |
| Farbe                    | schwarz  |
| RAL                      | 9005   |
| Variante                 | Metr.  |
| Außengewinde (AG)        | M12 x 1,5  |
| Kabeldurchmesser         | 3 - 6,5 mm   |
| Gewindelänge (GL)        | 8 mm   |
| Höhe (H)                 | 21 mm  |
| Schlüsselweite (SW1/SW2) | 15/15 mm   |
| Anzugsdrehmoment         | 1,5 Nm   |

# HSK-K-Ex-Active

Artikelnummer 1292120150

## Kaufmännische Daten

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Verpackungseinheit   | 50            |
| EAN-Code             | 4033878415856 |
| Gewicht (Stammdaten) | 0,0041 kg     |
| ETIM 7               | EC000441      |
| ETIM 8               | EC000441      |
| ETIM 9               | EC000441      |
| eCl@ss 10.1          | 27-14-44-34   |
| Zolltarifnummer      | 39269097      |

Notiz:

