

HSK-K-Ex-Active

Artikelnummer 1292201630



Technische Daten

Material	Polyamid, glasfaserverstärkt
Formdichtung	NBR
Material O-Ring	NBR
Schutzart	IP68 - 10bar/30min
Ex-Schutzstufe	Class II Div 1 Groups E,F,G , II 1D Ex ta IIIC Da , II 2G Ex eb IIC Gb
Temperaturbereich	-20°C bis +85°C
Farbe	schwarz
RAL	9005
Variante	Metr.-lang
Außengewinde (AG)	M20 x 1,5
Kabeldurchmesser	10 - 14 mm
Gewindelänge (GL)	15 mm
Höhe (H)	28 mm
Schlüsselweite (SW1/SW2)	27/27 mm
Anzugsdrehmoment	4,5 Nm



ATEX



HSK-K-Ex-Active

Artikelnummer 1292201630

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50
EAN-Code	4033878416228
Gewicht (Stammdaten)	0,016 kg
ETIM 7	EC000441
ETIM 8	EC000441
ETIM 9	EC000441
eCl@ss 10.1	27-14-44-34
Zolltarifnummer	39269097

Notiz:



Technische Änderungen vorbehalten



www.hummel.com