


HSK-K-Ex-Active

Artikelnummer 1292250130



Technische Daten

| | |
|---------------------------------|--|
| Material | Polyamid, glasfaserverstärkt |
| Formdichtung | NBR |
| Material O-Ring | NBR |
| Schutzart | IP68 - 10bar/30min |
| Ex-Schutzstufe | Class I Div 2 Groups A,B,C,D , Class II Div 1 Groups E,F,G , II 1D Ex ta III C Da , II 2G Ex eb IIC Gb |
| Temperaturbereich | -20 °C bis +85 °C |
| Farbe | schwarz |
| RAL | 9005 |
| Variante | Metr.-lang |
| Außengewinde (AG) | M25 x 1,5 |
| Kabeldurchmesser | 13 - 18 mm |
| Gewindelänge (GL) | 15 mm |
| Höhe (H) | 31 mm |
| Schlüsselweite (SW1/SW2) | 33/33 mm |
| Anzugsdrehmoment | 5 Nm |

HSK-K-Ex-Active

Artikelnummer 1292250130

Kaufmännische Daten

| | |
|----------------------|---------------|
| Verpackungseinheit | 50 |
| EAN-Code | 4033878416303 |
| Gewicht (Stammdaten) | 0,0256 kg |
| ETIM 7 | EC000441 |
| ETIM 8 | EC000441 |
| ETIM 9 | EC000441 |
| eCl@ss 10.1 | 27-14-44-34 |
| Zolltarifnummer | 39269097 |

Notiz:

