


# HSK-K-Ex-Active

Artikelnummer 1292250151



## Technische Daten

Material	Polyamid, glasfaserverstärkt
Formdichtung	NBR
Material O-Ring	NBR
Schutzart	IP68 - 10bar/30min
Ex-Schutzstufe	Class II Div 1 Groups E,F,G , II 1D Ex ta IIIC Da , II 2G Ex eb IIC Gb
Temperaturbereich	-20°C bis +85°C
Farbe	schwarz
RAL	9005
Variante	Metr.
Außengewinde (AG)	M25 x 1,5
Kabeldurchmesser	9 - 16 mm
Gewindelänge (GL)	11 mm
Höhe (H)	31 mm
Schlüsselweite (SW1/SW2)	33/33 mm
Anzugsdrehmoment	5 Nm

# HSK-K-Ex-Active

Artikelnummer 1292250151

## Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50
EAN-Code	4033878416334
Gewicht (Stammdaten)	0,02516 kg
ETIM 7	EC000441
ETIM 8	EC000441
ETIM 9	EC000441
eCl@ss 10.1	27-14-44-34
Zolltarifnummer	39269097

Notiz:



Technische Änderungen vorbehalten



[www.hummel.com](http://www.hummel.com)