


HSK-K-Ex-Active

Artikelnummer 1292320230



Technische Daten

| | |
|--------------------------|--|
| Material | Polyamid, glasfaserverstärkt |
| Formdichtung | NBR |
| Material O-Ring | NBR |
| Schutzart | IP68 - 10bar/30min |
| Ex-Schutzstufe | Class II Div 1 Groups E,F,G , II 1D Ex ta IIIC Da , II 2G Ex eb IIC Gb |
| Temperaturbereich | -20°C bis +85°C |
| Farbe | blau-schwarz |
| RAL | 5012 , 9005 |
| Variante | Metr.-lang |
| Außengewinde (AG) | M32 x 1,5 |
| Kabeldurchmesser | 18 - 25 mm |
| Gewindelänge (GL) | 15 mm |
| Höhe (H) | 39 mm |
| Schlüsselweite (SW1/SW2) | 42/42 mm |
| Anzugsdrehmoment | 6,5 Nm |

HSK-K-Ex-Active

Artikelnummer 1292320230

Kaufmännische Daten

| | |
|----------------------|---------------|
| Verpackungseinheit | 25 |
| EAN-Code | 4033878416426 |
| Gewicht (Stammdaten) | 0,0442 kg |
| ETIM 7 | EC000441 |
| ETIM 8 | EC000441 |
| ETIM 9 | EC000441 |
| eCl@ss 10.1 | 27-14-44-34 |
| Zolltarifnummer | 39269097 |

Notiz:

