

# HSK-K-Ex-Active

Artikelnummer 1292320250



## Technische Daten

<b>Material</b>	Polyamid, glasfaserverstärkt
<b>Formdichtung</b>	NBR
<b>Material O-Ring</b>	NBR
<b>Schutzart</b>	IP68 - 10bar/30min
<b>Ex-Schutzstufe</b>	Class I Div 2 Groups A,B,C,D , Class II Div 1 Groups E,F,G , II 1D Ex ta III C Da , II 2G Ex eb IIC Gb
<b>Temperaturbereich</b>	-20 °C bis +85 °C
<b>Farbe</b>	blau-schwarz
<b>RAL</b>	5012 , 9005
<b>Variante</b>	Metr.
<b>Außengewinde (AG)</b>	M32 x 1,5
<b>Kabeldurchmesser</b>	18 - 25 mm
<b>Gewindelänge (GL)</b>	11 mm
<b>Höhe (H)</b>	39 mm
<b>Schlüsselweite (SW1/SW2)</b>	42/42 mm
<b>Anzugsdrehmoment</b>	6,5 Nm

# HSK-K-Ex-Active

Artikelnummer 1292320250

## Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	25
EAN-Code	4033878416440
Gewicht (Stammdaten)	0,042 kg
ETIM 7	EC000441
ETIM 8	EC000441
ETIM 9	EC000441
eCl@ss 10.1	27-14-44-34
Zolltarifnummer	39269097

Notiz:

