

# HSK-K-Ex-Active

Artikelnummer 1292630130



## Technische Daten

Material	Polyamid, glasfaserverstärkt
Formdichtung	NBR
Material O-Ring	NBR
Schutzart	IP68 - 10bar/30min
Ex-Schutzstufe	Class I Div 2 Groups A,B,C,D , Class II Div 1 Groups E,F,G , II 1D Ex ta IIC Da , II 2G Ex eb IIC Gb
Temperaturbereich	-20 °C bis +85 °C
Farbe	schwarz
RAL	9005
Variante	Metr.-lang
Außengewinde (AG)	M63 x 1,5
Kabeldurchmesser	37 - 44 mm
Gewindelänge (GL)	18 mm
Höhe (H)	49 mm
Schlüsselweite (SW1/SW2)	65/68 mm
Anzugsdrehmoment	22 Nm

# HSK-K-Ex-Active

Artikelnummer 1292630130

## Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	5
EAN-Code	4033878416747
Gewicht (Stammdaten)	0,1152 kg
ETIM 7	EC000441
ETIM 8	EC000441
ETIM 9	EC000441
eCl@ss 10.1	27-14-44-34
Zolltarifnummer	39269097

Notiz:



Technische Änderungen vorbehalten



[www.hummel.com](http://www.hummel.com)