

# HSK-K-Flex

Artikelnummer 1293121671



## Technische Daten

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Material                 | Polyamid  |
| Formdichtung             | NBR   |
| Schutzart                | IP 54 , mit zusätzlichem O-Ring: IP68 - 10bar/30min , IP 69 K |
| Temperaturbereich        | -40°C bis +100°C  |
| Farbe                    | grau  |
| RAL                      | 7035  |
| Variante                 | NPT   |
| Außengewinde (AG)        | NPT 1/2"  |
| Kabeldurchmesser         | 7 - 12 mm   |
| d                        | 15,39 mm  |
| Gewindelänge (GL)        | 13 mm   |
| Höhe (H)                 | 100 mm  |
| Schlüsselweite (SW1/SW2) | 27/27 mm  |
| Anzugsdrehmoment         | 3,5 Nm  |
| Type Rating nach         | 12 , 4 , 4X , 6 , UL 50E                                      |



Technische Änderungen vorbehalten



[www.hummel.com](http://www.hummel.com)

# HSK-K-Flex

Artikelnummer 1293121671

## Kaufmännische Daten

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Verpackungseinheit   | 25            |
| EAN-Code             | 4033878417232 |
| Gewicht (Stammdaten) | 0,02451 kg    |
| ETIM 7               | EC000441      |
| ETIM 8               | EC000441      |
| ETIM 9               | EC000441      |
| eCl@ss 10.1          | 27-14-44-32   |
| Zolltarifnummer      | 39269097      |

Notiz:

