


Verschluss V-Ex mit O-Ring

Artikelnummer 1297120150



Technische Daten

| | |
|----------------------------|---|
| Material | Polyamid, glasfaserverstärkt |
| Material O-Ring | NBR |
| Schutzart | IP68 - 10bar/30min , IP 69 K |
| Ex-Schutzstufe | II 1D Ex ta IIIC Da , II 2G Ex e IIC Gb |
| Temperaturbereich | -20 °C bis +90 °C |
| Anzugsdrehmoment | 1,5 Nm |
| Farbe | schwarz |
| RAL | 9005 |
| Variante | Metr. |
| Außengewinde (AG) | M12 x 1,5 |
| Gewindelänge (GL) | 8,5 mm |
| Höhe (H) | 13 mm |
| D | 16,5 mm |
| Schlüsselweite (SW) | 15 mm |
| Inbusschlüssel | 6 |

Verschluss V-Ex mit O-Ring

Artikelnummer 1297120150

Kaufmännische Daten

| | |
|----------------------|---------------|
| Verpackungseinheit | 100 |
| EAN-Code | 4033878418208 |
| Gewicht (Stammdaten) | 0,00152 kg |
| ETIM 7 | EC000032 |
| ETIM 8 | EC000032 |
| ETIM 9 | EC000032 |
| eCl@ss 10.1 | 27-14-44-35 |
| Zolltarifnummer | 39269097 |

Notiz:

