


# HSK-W-Flex

Artikelnummer 1314120171



## Technische Daten

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Material            | Polyamid           |
| Formdichtung        | NBR                |
| Material O-Ring     | NBR                |
| Schutzart           | IP 68 - 1bar/30min |
| Temperaturbereich   | -40°C bis +100°C   |
| Farbe               | schwarz            |
| RAL                 | 9005               |
| Variante            | NPT                |
| Außengewinde (AG)   | NPT 1/2"           |
| Kabeldurchmesser    | 5 – 9 mm           |
| d                   | 13,25 mm           |
| Gewindelänge (GL)   | 13 mm              |
| Höhe (H)            | 30,5 mm            |
| Länge (L)           | 119 mm             |
| Schlüsselweite (SW) | 24 mm              |
| Anzugsdrehmoment    | 4 Nm               |

# HSK-W-Flex

Artikelnummer 1314120171

Type Rating nach 12 , 4 , 4X , 6 (mit zusätzlichem O-Ring) , UL 50E



Technische Änderungen vorbehalten



[www.hummel.com](http://www.hummel.com)

# HSK-W-Flex

Artikelnummer 1314120171

## Kaufmännische Daten

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Verpackungseinheit   | 20            |
| EAN-Code             | 4033878420072 |
| Gewicht (Stammdaten) | 0,03762 kg    |
| ETIM 7               | EC000441      |
| ETIM 8               | EC000441      |
| ETIM 9               | EC000441      |
| eCl@ss 10.1          | 27-14-44-32   |
| Zolltarifnummer      | 39269097      |

## Notiz: