


HSK-W-Flex

Artikelnummer 1314130115



Technische Daten

| | |
|---------------------|--------------------|
| Material | Polyamid |
| Formdichtung | NBR |
| Material O-Ring | NBR |
| Schutzart | IP 68 - 1bar/30min |
| Temperaturbereich | -40°C bis +100°C |
| Farbe | schwarz |
| RAL | 9005 |
| Variante | PG |
| Außengewinde (AG) | PG 13,5 |
| Kabeldurchmesser | 5 - 9 mm |
| d | 13,25 mm |
| Gewindelänge (GL) | 9 mm |
| Höhe (H) | 30,5 mm |
| Länge (L) | 119 mm |
| Schlüsselweite (SW) | 24 mm |
| Anzugsdrehmoment | 4 Nm |

HSK-W-Flex

Artikelnummer 1314130115

Type Rating nach 12 , 4 , 4X , 6 , UL 50E



Technische Änderungen vorbehalten



www.hummel.com

HSK-W-Flex

Artikelnummer 1314130115

Kaufmännische Daten

| | |
|----------------------|---------------|
| Verpackungseinheit | 20 |
| EAN-Code | 4033878420157 |
| Gewicht (Stammdaten) | 0,03644 kg |
| ETIM 7 | EC000441 |
| ETIM 8 | EC000441 |
| ETIM 9 | EC000441 |
| eCl@ss 10.1 | 27-14-44-32 |
| Zolltarifnummer | 39269097 |

Notiz:

