

HSK-K-MULTI-Ex-Active

Artikelnummer 1581160151



Technische Daten

| | |
|--------------------------|--|
| Material | Polyamid, glasfaserverstärkt |
| Formdichtung | Elastomer |
| Material O-Ring | NBR |
| Schutzart | IP68 - 10bar/30min |
| Ex-Schutzstufe | Class II Div 1 Groups E,F,G , II 1D Ex ta IIIC Da , II 2G Ex eb IIC Gb |
| Temperaturbereich | -20°C bis +85°C |
| Farbe | schwarz |
| RAL | 9005 |
| Variante | Metr. |
| Außengewinde (AG) | M16 x 1,5 |
| Gewindelänge (GL) | 8 mm |
| Höhe (H) | 22 mm |
| Schlüsselweite (SW1/SW2) | 19/19 mm |
| Anzahl Bohrungen x d | 2 x 3 |
| Anzugsdrehmoment | 2 Nm |

HSK-K-MULTI-Ex-Active

Artikelnummer 1581160151

Kaufmännische Daten

| | |
|----------------------|---------------|
| Verpackungseinheit | 50 |
| EAN-Code | 4033878000069 |
| Gewicht (Stammdaten) | 0,00735 kg |
| ETIM 7 | EC000441 |
| ETIM 8 | EC000441 |
| ETIM 9 | EC000441 |
| eCl@ss 10.1 | 27-14-44-34 |
| Zolltarifnummer | 39269097 |

Notiz:



Technische Änderungen vorbehalten



www.hummel.com