

# HSK-K-MULTI-Ex-Active

Artikelnummer 1581160152



## Technische Daten

Material	Polyamid, glasfaserverstärkt
Formdichtung	Elastomer
Material O-Ring	NBR
Schutzart	IP68 - 10bar/30min
Ex-Schutzstufe	Class I Div 2 Groups A,B,C,D , Class II Div 1 Groups E,F,G , II 1D Ex ta III C Da , II 2G Ex eb IIC Gb
Temperaturbereich	-20 °C bis +85 °C
Farbe	blau-schwarz
RAL	5012 , 9005
Variante	Metr.
Außengewinde (AG)	M16 x 1,5
Gewindelänge (GL)	8 mm
Höhe (H)	22 mm
Schlüsselweite (SW1/SW2)	19/19 mm
Anzahl Bohrungen x d	2 x 3
Anzugsdrehmoment	2 Nm

# HSK-K-MULTI-Ex-Active

Artikelnummer 1581160152

## Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50
EAN-Code	4033878000076
Gewicht (Stammdaten)	0,00735 kg
ETIM 7	EC000441
ETIM 8	EC000441
ETIM 9	EC000441
eCl@ss 10.1	27-14-44-34
Zolltarifnummer	39269097

Notiz:

