

# HSK-K-MULTI-Ex-Active

Artikelnummer 1581320151



## Technische Daten

Material	Polyamid, glasfaserverstärkt
Formdichtung	Elastomer
Material O-Ring	NBR
Schutzart	IP68 - 10bar/30min
Ex-Schutzstufe	Class I Div 2 Groups A,B,C,D , Class II Div 1 Groups E,F,G , II 1D Ex ta IIC Da , II 2G Ex eb IIC Gb
Temperaturbereich	-20 °C bis +85 °C
Farbe	schwarz
RAL	9005
Variante	Metr.
Außengewinde (AG)	M32 x 1,5
Gewindelänge (GL)	11 mm
Höhe (H)	39 mm
Schlüsselweite (SW1/SW2)	42/42 mm
Anzahl Bohrungen x d	4 x 9
Anzugsdrehmoment	6,5 Nm

# HSK-K-MULTI-Ex-Active

Artikelnummer 1581320151

## Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	25
EAN-Code	4033878000182
Gewicht (Stammdaten)	0,04675 kg
ETIM 7	EC000441
ETIM 8	EC000441
ETIM 9	EC000441
eCl@ss 10.1	27-14-44-34
Zolltarifnummer	39269097

Notiz:

