


HSK-K-MULTI-Ex-Active

Artikelnummer 1581340071



Technische Daten

Material	Polyamid, glasfaserverstärkt
Formdichtung	Elastomer
Material O-Ring	NBR
Schutzart	IP68 - 10bar/30min
Ex-Schutzstufe	Class II Div 1 Groups E,F,G , II 1D Ex ta IIIC Da , II 2G Ex eb IIC Gb
Temperaturbereich	-20°C bis +85°C
Farbe	schwarz
RAL	9005
Variante	NPT
Außengewinde (AG)	NPT 3/4"
Gewindelänge (GL)	14 mm
Höhe (H)	31 mm
Schlüsselweite (SW1/SW2)	33/33 mm
Anzahl Bohrungen x d	4 x 6
Anzugsdrehmoment	5 Nm

HSK-K-MULTI-Ex-Active

Artikelnummer 1581340071

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50
EAN-Code	4033878001905
Gewicht (Stammdaten)	0,02719 kg
ETIM 7	EC000441
ETIM 8	EC000441
ETIM 9	EC000441
eCl@ss 10.1	27-14-44-34
Zolltarifnummer	39269097

Notiz:



Technische Änderungen vorbehalten



www.hummel.com