


HSK-K-MULTI-Ex-Active

Artikelnummer 1581340172



Technische Daten

Material	Polyamid, glasfaserverstärkt
Formdichtung	Elastomer
Material O-Ring	NBR
Schutzart	IP68 - 10bar/30min
Ex-Schutzstufe	Class I Div 2 Groups A,B,C,D , Class II Div 1 Groups E,F,G , II 1D Ex ta IIC Da , II 2G Ex eb IIC Gb
Temperaturbereich	-20 °C bis +85 °C
Farbe	blau-schwarz
RAL	5012 , 9005
Variante	NPT
Außengewinde (AG)	NPT 3/4"
Gewindelänge (GL)	14 mm
Höhe (H)	31 mm
Schlüsselweite (SW1/SW2)	33/33 mm
Anzahl Bohrungen x d	3 x 7
Anzugsdrehmoment	5 Nm

HSK-K-MULTI-Ex-Active

Artikelnummer 1581340172

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50
EAN-Code	4033878009871
Gewicht (Stammdaten)	0,02666 kg
ETIM 7	EC000441
ETIM 8	EC000441
ETIM 9	EC000441
eCl@ss 10.1	27-14-44-34
Zolltarifnummer	39269097

Notiz:

