


HSK-K-MULTI-Ex-Active

Artikelnummer 1581509952



Technische Daten

| | |
|---------------------------------|--|
| Material | Polyamid, glasfaserverstärkt |
| Formdichtung | Elastomer |
| Material O-Ring | NBR |
| Schutzart | IP68 - 10bar/30min |
| Ex-Schutzstufe | Class I Div 2 Groups A,B,C,D , Class II Div 1 Groups E,F,G , II 1D Ex ta III C Da , II 2G Ex eb IIC Gb |
| Temperaturbereich | -20 °C bis +85 °C |
| Farbe | blau-schwarz |
| RAL | 5012 , 9005 |
| Variante | Metr. |
| Außengewinde (AG) | M50 x 1,5 |
| Gewindelänge (GL) | 13 mm |
| Höhe (H) | 49 mm |
| Schlüsselweite (SW1/SW2) | 60/60 mm |
| Anzahl Bohrungen x d | - |
| Anzugsdrehmoment | 15 Nm |

HSK-K-MULTI-Ex-Active

Artikelnummer 1581509952

Kaufmännische Daten

| | |
|--------------------|---------------|
| Verpackungseinheit | 5 |
| EAN-Code | 4033878001943 |
| ETIM 7 | EC000441 |
| ETIM 8 | EC000441 |
| ETIM 9 | EC000441 |
| eCl@ss 10.1 | 27-14-44-34 |
| Zolltarifnummer | 39269097 |

Notiz:

