

# HSK-K-FLAKA-Ex-Active

Artikelnummer 1582400352



## Technische Daten

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Material                 | Polyamid, glasfaserverstärkt   |
| Formdichtung             | Elastomer  |
| Material O-Ring          | NBR  |
| Schutzart                | IP68 - 10bar/30min   |
| Ex-Schutzstufe           | Class II Div 1 Groups E,F,G , II 1D Ex ta IIIC Da , II 2G Ex eb IIC Gb |
| Temperaturbereich        | -20°C bis +85°C  |
| Farbe                    | blau-schwarz   |
| RAL                      | 5012 , 9005  |
| Variante                 | Metr.  |
| Außengewinde (AG)        | M40 x 1,5  |
| Gewindelänge (GL)        | 13 mm  |
| Höhe (H)                 | 48 mm  |
| Schlüsselweite (SW1/SW2) | 53/53 mm   |
| b x h                    | 31 x 7,5 mm  |
| Anzugsdrehmoment         | 10 Nm  |



# HSK-K-FLAKA-Ex-Active

Artikelnummer 1582400352

## Kaufmännische Daten

|             |             |
|-------------|-------------|
| ETIM 7      | EC000441    |
| ETIM 8      | EC000441    |
| ETIM 9      | EC000441    |
| eCl@ss 10.1 | 27-14-44-34 |

## Notiz: