


HSK-KE/KR

Artikelnummer 1591160014



Technische Daten

| | |
|--------------------------|---|
| Material | Polyamid VO nach UL94 |
| Formdichtung | NBR |
| Schutzart | IP 54 , mit zusätzlichem O-Ring: IP68 - 10bar/30min , IP 69 K |
| Type Rating nach | 12 , 4 , 4X , 6 , UL 50E |
| Temperaturbereich | -40°C bis +100°C |
| Farbe | grau |
| RAL | 7035 |
| Typ | KR |
| Variante | PG |
| Außengewinde (AG) | PG 16 |
| Kabeldurchmesser | 6 - 12 mm |
| Gewindelänge (GL) | 10 mm |
| Höhe (H) | 27 mm |
| Schlüsselweite (SW1/SW2) | 24/27 mm |
| Anzugsdrehmoment | 4,5 Nm |



Technische Änderungen vorbehalten



www.hummel.com

HSK-KE/KR

Artikelnummer 1591160014

Kaufmännische Daten

| | |
|----------------------|---------------|
| Verpackungseinheit | 50 |
| EAN-Code | 4033878427231 |
| Gewicht (Stammdaten) | 0,01156 kg |
| ETIM 7 | EC000441 |
| ETIM 8 | EC000441 |
| ETIM 9 | EC000441 |
| eCl@ss 10.1 | 27-14-44-32 |
| Zolltarifnummer | 39269097 |

Notiz:



Technische Änderungen vorbehalten



www.hummel.com