

HSK-M

Artikelnummer 1609090061



Technische Daten

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| Material | Messing vernickelt |
| Klemmeinsatz | Polyamid VO nach UL94 |
| Formdichtung | NBR |
| Material O-Ring | NBR |
| Schutzart | IP68 - 10bar/30min , IP 69 K |
| Type Rating nach | 4 , 4X , 6 , UL 50E |
| Temperaturbereich | -40 °C bis +100 °C |
| Variante | PG-lang |
| Außengewinde (AG) | PG 9 |
| Kabeldurchmesser | 2 - 6 mm |
| Gewindelänge (GL) | 10 mm |
| Höhe (H) | 21 mm |
| Schlüsselweite (SW1/SW2) | 17/17 mm |
| Anzugsdrehmoment | 6 Nm |



RoHS

HSK-M

Artikelnummer 1609090061

Kaufmännische Daten

| | |
|----------------------|---------------|
| Verpackungseinheit | 50 |
| EAN-Code | 4033878429334 |
| Gewicht (Stammdaten) | 0,02003 kg |
| ETIM 7 | EC000441 |
| ETIM 8 | EC000441 |
| ETIM 9 | EC000441 |
| eCl@ss 10.1 | 27-14-44-32 |
| Zolltarifnummer | 74198090 |

Notiz:

