

# HSK-M

Artikelnummer 1609210001



## Technische Daten

<b>Material</b>	Messing vernickelt
<b>Klemmeinsatz</b>	Polyamid VO nach UL94
<b>Formdichtung</b>	NBR
<b>Material O-Ring</b>	NBR
<b>Schutzart</b>	IP68 - 10bar/30min , IP 69 K
<b>Type Rating nach</b>	4 , 4X , 6 , UL 50E
<b>Temperaturbereich</b>	-40°C bis +100°C
<b>Variante</b>	PG
<b>Außengewinde (AG)</b>	PG 21
<b>Kabeldurchmesser</b>	13 - 18 mm
<b>Gewindelänge (GL)</b>	7 mm
<b>Höhe (H)</b>	24 mm
<b>Schlüsselweite (SW1/SW2)</b>	30/30 mm
<b>Anzugsdrehmoment</b>	12 Nm

# HSK-M

Artikelnummer 1609210001

## Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	25
EAN-Code	4033878429662
Gewicht (Stammdaten)	0,05008 kg
ETIM 7	EC000441
ETIM 8	EC000441
ETIM 9	EC000441
eCl@ss 10.1	27-14-44-32
Zolltarifnummer	74198090

Notiz:



Technische Änderungen vorbehalten



[www.hummel.com](http://www.hummel.com)