

# HSK-M-Ex

Artikelnummer 1610400030



## Technische Daten

Material	Messing vernickelt
Klemmeinsatz	Polyamid VO nach UL94
Formdichtung	NBR
Material O-Ring	NBR
Schutzart	IP68 - 10bar/30min , IP 69 K
Ex-Schutzstufe	II 1D Ex ta IIIC Da , II 2G Ex eb IIC Gb
Type Rating nach	4 , 4X , 6 , UL 50E
Temperaturbereich	-20 °C bis +95 °C
Variante	Metr.-lang
Außengewinde (AG)	M40 x 1,5
Kabeldurchmesser	22 - 32 mm
Gewindelänge (GL)	15 mm
Höhe (H)	37 mm
Schlüsselweite (SW1/SW2)	50/50 mm
Anzugsdrehmoment	15 Nm

# HSK-M-Ex

Artikelnummer 1610400030

## Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10
EAN-Code	4033878430828
Gewicht (Stammdaten)	0,20151 kg
ETIM 7	EC000441
ETIM 8	EC000441
ETIM 9	EC000441
eCl@ss 10.1	27-14-44-34
Zolltarifnummer	74198090

Notiz:



Technische Änderungen vorbehalten



[www.hummel.com](http://www.hummel.com)