


HSK-INOX-Ex

Artikelnummer 1612130001



Technische Daten

| | |
|--------------------------|--|
| Material | INOX 1.4305 |
| Klemmeinsatz | Polyamid VO nach UL94 |
| Formdichtung | NBR |
| Material O-Ring | NBR |
| Schutzart | IP68 - 10bar/30min , IP 69 K |
| Type Rating nach | 4 , 4X , 6 , UL 50E |
| Ex-Schutzstufe | II 1D Ex ta IIIC Da , II 2G Ex eb IIC Gb |
| Temperaturbereich | -20°C bis +95°C |
| Variante | PG |
| Außengewinde (AG) | PG 13,5 |
| Kabeldurchmesser | 7 - 12 mm |
| Gewindelänge (GL) | 6 mm |
| Höhe (H) | 24 mm |
| Schlüsselweite (SW1/SW2) | 22/22 mm |
| Anzugsdrehmoment | 8 Nm |



HSK-INOX-Ex

Artikelnummer 1612130001

Kaufmännische Daten

| | |
|----------------------|---------------|
| Verpackungseinheit | 10 |
| EAN-Code | 4033878431344 |
| Gewicht (Stammdaten) | 0,026 kg |
| ETIM 7 | EC000441 |
| ETIM 8 | EC000441 |
| ETIM 9 | EC000441 |
| eCl@ss 10.1 | 27-14-44-34 |
| Zolltarifnummer | 73269098 |

Notiz:



Technische Änderungen vorbehalten



www.hummel.com