


# HSK-M-Ex-d

Artikelnummer 1622120070



## Technische Daten

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Material                 | Messing vernickelt                       |
| Klemmeinsatz             | Polyamid V0 nach UL94                    |
| Schutzart                | IP68 - 10bar/30min , IP 69 K             |
| Ex-Schutzstufe           | II 1D Ex ta IIIC Da , II 2G Ex db IIC Gb |
| Temperaturbereich        | -60°C bis +105°C                         |
| Variante                 | NPT                                      |
| Außengewinde (AG)        | NPT 1/2"                                 |
| Kabeldurchmesser         | 10 - 14 mm                               |
| Gewindelänge (GL)        | 20 mm                                    |
| Höhe (H)                 | 25 mm                                    |
| Schlüsselweite (SW1/SW2) | 24/24 mm                                 |
| Anzugsdrehmoment         | 10 Nm                                    |



# HSK-M-Ex-d

Artikelnummer 1622120070

## Kaufmännische Daten

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Verpackungseinheit   | 25            |
| EAN-Code             | 4033878432570 |
| Gewicht (Stammdaten) | 0,04526 kg    |
| ETIM 7               | EC000441      |
| ETIM 8               | EC000441      |
| ETIM 9               | EC000441      |
| eCl@ss 10.1          | 27-14-44-34   |
| Zolltarifnummer      | 74198090      |

## Notiz: