


# HSK-M-Ex-d

Artikelnummer 1622400050



## Technische Daten

<b>Material</b>	Messing vernickelt
<b>Klemmeinsatz</b>	Polyamid VO nach UL94
<b>Material O-Ring</b>	FKM
<b>Schutzart</b>	IP68 - 10bar/30min , IP 69 K
<b>Ex-Schutzstufe</b>	II 1D Ex ta IIIC Da , II 2G Ex db IIC Gb
<b>Temperaturbereich</b>	-60°C bis +105°C
<b>Variante</b>	Metr.
<b>Außengewinde (AG)</b>	M40 x 1,5
<b>Kabeldurchmesser</b>	22 - 32 mm
<b>Gewindelänge (GL)</b>	16 mm
<b>Höhe (H)</b>	38,5 mm
<b>Schlüsselweite (SW1/SW2)</b>	50/50 mm
<b>Anzugsdrehmoment</b>	24 Nm



# HSK-M-Ex-d

Artikelnummer 1622400050

## Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	4
EAN-Code	4033878432716
Gewicht (Stammdaten)	0,21937 kg
ETIM 7	EC000441
ETIM 8	EC000441
ETIM 9	EC000441
eCl@ss 10.1	27-14-44-34
Zolltarifnummer	74198090

## Notiz:

