

HSK-M-Flex

Artikelnummer 1623120070



Technische Daten

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Material | Messing vernickelt |
| Knickschutzfeder | INOX 1.4310 |
| Klemmeinsatz | Polyamid V0 nach UL94 |
| Formdichtung | NBR |
| Material O-Ring | NBR |
| Schutzart | IP68 - 10bar/30min , IP 69 K |
| Type Rating nach | 4 , 4X , 6 , UL 50E |
| Temperaturbereich | -40°C bis +100°C |
| Variante | NPT |
| Außengewinde (AG) | NPT 1/2" |
| Kabeldurchmesser | 6 - 12 mm |
| d | 12,3 mm |
| Gewindelänge (GL) | 13 mm |
| Höhe (H) | 88 mm |
| Schlüsselweite (SW1/SW2) | 22/24 mm |
| Anzugsdrehmoment | 8 Nm |



Technische Änderungen vorbehalten



www.hummel.com

HSK-M-Flex

Artikelnummer 1623120070

Kaufmännische Daten

| | |
|----------------------|---------------|
| Verpackungseinheit | 50 |
| EAN-Code | 4033878432938 |
| Gewicht (Stammdaten) | 0,07048 kg |
| ETIM 7 | EC000441 |
| ETIM 8 | EC000441 |
| ETIM 9 | EC000441 |
| eCl@ss 10.1 | 27-14-44-32 |
| Zolltarifnummer | 74198090 |

Notiz:

