



HSK-M-Flex

Artikelnummer 1623201650



Technische Daten

Material	Messing vernickelt
Knickschutzfeder	INOX 1.4310
Klemmeinsatz	Polyamid V0 nach UL94
Formdichtung	NBR
Material O-Ring	NBR
Schutzart	IP68 - 10bar/30min , IP 69 K
Type Rating nach	4 , 4X , 6 , UL 50E
Temperaturbereich	-40° C bis +100° C
Variante	Metr.
Außengewinde (AG)	M20 x 1,5
Kabeldurchmesser	10 - 14 mm
d	14,3 mm
Gewindelänge (GL)	6 mm
Höhe (H)	98 mm
Schlüsselweite (SW1/SW2)	24/24 mm
Anzugsdrehmoment	10 Nm



Technische Änderungen vorbehalten



www.hummel.com


HSK-M-Flex

Artikelnummer 1623201650

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	25
EAN-Code	4033878433171
Gewicht (Stammdaten)	0,0915 kg
ETIM 7	EC000441
ETIM 8	EC000441
ETIM 9	EC000441
eCl@ss 10.1	27-14-44-32
Zolltarifnummer	74198090

Notiz:



Technische Änderungen vorbehalten



www.hummel.com