

HSK-M-Flex

Artikelnummer 1623250031



Technische Daten

Material	Messing vernickelt
Knickschutzfeder	INOX 1.4310
Klemmeinsatz	Polyamid V0 nach UL94
Formdichtung	NBR
Material O-Ring	NBR
Schutzart	IP68 - 10bar/30min , IP 69 K
Type Rating nach	4 , 4X , 6 , UL 50E
Temperaturbereich	-40°C bis +100°C
Variante	Metr.-lang
Außengewinde (AG)	M25 x 1,5
Kabeldurchmesser	9 - 16 mm
d	18,4 mm
Gewindelänge (GL)	12 mm
Höhe (H)	111 mm
Schlüsselweite (SW1/SW2)	30/30 mm
Anzugsdrehmoment	12 Nm



Technische Änderungen vorbehalten



www.hummel.com

HSK-M-Flex

Artikelnummer 1623250031

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	20
EAN-Code	4033878433249
Gewicht (Stammdaten)	0,16416 kg
ETIM 7	EC000441
ETIM 8	EC000441
ETIM 9	EC000441
eCl@ss 10.1	27-14-44-32
Zolltarifnummer	74198090

Notiz:



Technische Änderungen vorbehalten



www.hummel.com