

# HSK-M-Flex-EMV

Artikelnummer 1624130015



## Technische Daten

Material	Messing vernickelt
Knickschutzfeder	INOX 1.4310
Klemmeinsatz	Polyamid V0 nach UL94
Formdichtung	NBR
Material O-Ring	NBR
Schutzart	IP68 - 10bar/30min , IP 69 K
Type Rating nach	4 , 4X , 6 , UL 50E
Temperaturbereich	-40°C bis +100°C
Variante	PG
Außengewinde (AG)	PG 13,5
Kabeldurchmesser	5 - 9 mm
d	12,3 mm
Gewindelänge (GL)	6,5 mm
Höhe (H)	88 mm
Schlüsselweite (SW1/SW2)	22/22 mm
Anzugsdrehmoment	8 Nm



# HSK-M-Flex-EMV

Artikelnummer 1624130015

## Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50
EAN-Code	4033878433508
Gewicht (Stammdaten)	0,03669 kg
ETIM 7	EC000441
ETIM 8	EC000441
ETIM 9	EC000441
eCl@ss 10.1	27-14-44-32
Zolltarifnummer	85369010

## Notiz:



Technische Änderungen vorbehalten



[www.hummel.com](http://www.hummel.com)