


HSK-M-Flex-EMV

Artikelnummer 1624210001



Technische Daten

Material	Messing vernickelt
Knickschutzfeder	INOX 1.4310
Klemmeinsatz	Polyamid V0 nach UL94
Formdichtung	NBR
Material O-Ring	NBR
Schutzart	IP68 - 10bar/30min , IP 69 K
Type Rating nach	4 , 4X , 6 , UL 50E
Temperaturbereich	-40°C bis +100°C
Variante	PG
Außengewinde (AG)	PG 21
Kabeldurchmesser	13 - 18 mm
d	18,4 mm
Gewindelänge (GL)	7 mm
Höhe (H)	111 mm
Schlüsselweite (SW1/SW2)	30/30 mm
Anzugsdrehmoment	12 Nm



Technische Änderungen vorbehalten



www.hummel.com

HSK-M-Flex-EMV

Artikelnummer 1624210001

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	20
EAN-Code	4033878433652
Gewicht (Stammdaten)	0,04714 kg
ETIM 7	EC000441
ETIM 8	EC000441
ETIM 9	EC000441
eCl@ss 10.1	27-14-44-32
Zolltarifnummer	85369010

Notiz:



Technische Änderungen vorbehalten



www.hummel.com