


HSK-MZ-Ex-d

Artikelnummer 1628200050



Technische Daten

| | |
|---------------------------------|--|
| Material | Messing vernickelt |
| Klemmeinsatz | Polyamid VO nach UL94 |
| Formdichtung | FKM |
| Material O-Ring | FKM |
| Schutzart | IP68 - 10bar/30min , IP 69 K |
| Ex-Schutzstufe | II 1D Ex ta IIIC Da , II 2G Ex db IIC Gb |
| Temperaturbereich | -60°C bis +105°C |
| Variante | Metr. |
| Außengewinde (AG) | M20 x 1,5 |
| Gewindelänge (GL) | 16 mm |
| Kabeldurchmesser | 10 - 14 mm |
| Höhe (H) | 34 mm |
| Schlüsselweite (SW1/SW2) | 24/24 mm |
| Anzugsdrehmoment | 10 Nm |



HSK-MZ-Ex-d

Artikelnummer 1628200050

Kaufmännische Daten

| | |
|----------------------|---------------|
| Verpackungseinheit | 25 |
| EAN-Code | 4033878433812 |
| Gewicht (Stammdaten) | 0,03725 kg |
| ETIM 7 | EC000441 |
| ETIM 8 | EC000441 |
| ETIM 9 | EC000441 |
| eCl@ss 10.1 | 27-14-44-34 |
| Zolltarifnummer | 74198090 |

Notiz:

