


# HSK-M-EMV-D

Artikelnummer 1631160930



## Technische Daten

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Material</b>                 | Messing vernickelt  |
| <b>Klemmeinsatz</b>             | Polyamid metallisiert   |
| <b>Formdichtung</b>             | NBR   |
| <b>Material O-Ring</b>          | NBR   |
| <b>Schutzart</b>                | IP68 - 10bar/30min , IP 69 K , IP 67 (Klemmbereich: 4-6,5 mm) |
| <b>Type Rating nach</b>         | 4 , 4X , 6 , UL 50E   |
| <b>Temperaturbereich</b>        | -40°C bis +100°C  |
| <b>Variante</b>                 | Metr.-lang  |
| <b>Außengewinde (AG)</b>        | M16 x 1,5   |
| <b>Kabeldurchmesser</b>         | 4 - 8 mm  |
| <b>Gewindelänge (GL)</b>        | 10 mm   |
| <b>Höhe (H)</b>                 | 29 mm   |
| <b>Schlüsselweite (SW1/SW2)</b> | 17/19 mm  |
| <b>Anzugsdrehmoment</b>         | 9 Nm  |

# HSK-M-EMV-D

Artikelnummer 1631160930

## Kaufmännische Daten

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Verpackungseinheit   | 50            |
| EAN-Code             | 4033878433997 |
| Gewicht (Stammdaten) | 0,03119 kg    |
| ETIM 7               | EC000441      |
| ETIM 8               | EC000441      |
| ETIM 9               | EC000441      |
| eCl@ss 10.1          | 27-14-44-32   |
| Zolltarifnummer      | 85369010      |

Notiz:

