


HSK-M-EMV-D

Artikelnummer 1631400030



Technische Daten

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| Material | Messing vernickelt |
| Klemmeinsatz | Polyamid metallisiert |
| Formdichtung | NBR |
| Material O-Ring | NBR |
| Schutzart | IP68 - 10bar/30min , IP 69 K |
| Type Rating nach | 4 , 4X , 6 , UL 50E |
| Temperaturbereich | -40°C bis +100°C |
| Variante | Metr.-lang |
| Außengewinde (AG) | M40 x 1,5 |
| Kabeldurchmesser | 24 - 32 mm |
| Gewindelänge (GL) | 15 mm |
| Höhe (H) | 51 mm |
| Schlüsselweite (SW1/SW2) | 50/50 mm |
| Anzugsdrehmoment | 25 Nm |

HSK-M-EMV-D

Artikelnummer 1631400030

Kaufmännische Daten

| | |
|----------------------|---------------|
| Verpackungseinheit | 10 |
| EAN-Code | 4033878434147 |
| Gewicht (Stammdaten) | 0,24606 kg |
| ETIM 7 | EC000441 |
| ETIM 8 | EC000441 |
| ETIM 9 | EC000441 |
| eCl@ss 10.1 | 27-14-44-32 |
| Zolltarifnummer | 85369010 |

Notiz:



Technische Änderungen vorbehalten



www.hummel.com