


HSK-M-PVDF-Ex-d

Artikelnummer 1634320050



Technische Daten

| | |
|--------------------------|--|
| Material | Messing vernickelt |
| Klemmeinsatz | PVDF |
| Material O-Ring | FKM |
| Schutzart | IP68 - 10bar/30min , IP 69 K |
| Ex-Schutzstufe | II 1D Ex ta IIIC Da , II 2G Ex db IIC Gb |
| Temperaturbereich | -20°C bis +130°C |
| Variante | Metr. |
| Außengewinde (AG) | M32 x 1,5 |
| Kabeldurchmesser | 18 - 25 mm |
| Gewindelänge (GL) | 16 mm |
| Höhe (H) | 32 mm |
| Schlüsselweite (SW1/SW2) | 40/40 mm |
| Anzugsdrehmoment | 15 Nm |

HSK-M-PVDF-Ex-d

Artikelnummer 1634320050

Kaufmännische Daten

| | |
|----------------------|---------------|
| Verpackungseinheit | 5 |
| EAN-Code | 4033878434680 |
| Gewicht (Stammdaten) | 0,09371 kg |
| ETIM 7 | EC000441 |
| ETIM 8 | EC000441 |
| ETIM 9 | EC000441 |
| eCl@ss 10.1 | 27-14-44-34 |
| Zolltarifnummer | 74198090 |

Notiz: