


# HSK-M-PVDF-Ex-d

Artikelnummer 1634340071



## Technische Daten

<b>Material</b>	Messing vernickelt
<b>Klemmeinsatz</b>	PVDF
<b>Schutzart</b>	IP68 - 10bar/30min , IP 69 K
<b>Ex-Schutzstufe</b>	II 1D Ex ta IIIC Da , II 2G Ex db IIC Gb
<b>Temperaturbereich</b>	-20°C bis +130°C
<b>Variante</b>	NPT
<b>Außengewinde (AG)</b>	NPT 3/4"
<b>Kabeldurchmesser</b>	9 - 16 mm
<b>Gewindelänge (GL)</b>	20,5 mm
<b>Höhe (H)</b>	26,5 mm
<b>Schlüsselweite (SW1/SW2)</b>	30/30 mm
<b>Anzugsdrehmoment</b>	12 Nm



ATEX



# HSK-M-PVDF-Ex-d

Artikelnummer 1634340071

## Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	15
EAN-Code	4033878434710
Gewicht (Stammdaten)	0,06626 kg
ETIM 7	EC000441
ETIM 8	EC000441
ETIM 9	EC000441
eCl@ss 10.1	27-14-44-34
Zolltarifnummer	74198090

## Notiz:

