

# HSK-M-EMV-D-Ex

Artikelnummer 1636130001



## Technische Daten

<b>Material</b>	Messing vernickelt
<b>Klemmeinsatz</b>	Polyamid metallisiert
<b>Formdichtung</b>	NBR
<b>Material O-Ring</b>	NBR
<b>Schutzart</b>	IP68 - 10bar/30min , IP 69 K
<b>Ex-Schutzstufe</b>	II 1D Ex ta IIIC Da , II 2G Ex eb IIC Gb
<b>Temperaturbereich</b>	-20 °C bis +95 °C
<b>Variante</b>	PG
<b>Außengewinde (AG)</b>	PG 13,5
<b>Kabeldurchmesser</b>	7 - 12 mm
<b>Gewindelänge (GL)</b>	6,5 mm
<b>Höhe (H)</b>	31 mm
<b>Schlüsselweite (SW1/SW2)</b>	22/22 mm
<b>Anzugsdrehmoment</b>	12 Nm



# HSK-M-EMV-D-Ex

Artikelnummer 1636130001

## Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50
EAN-Code	4033878434772
Gewicht (Stammdaten)	0,0226 kg
ETIM 7	EC000441
ETIM 8	EC000441
ETIM 9	EC000441
eCl@ss 10.1	27-14-44-34
Zolltarifnummer	85369010

## Notiz:

