

# HSK-M-EMV-D-Ex

Artikelnummer 1636250030



## Technische Daten

<b>Material</b>	Messing vernickelt
<b>Klemmeinsatz</b>	Polyamid metallisiert
<b>Formdichtung</b>	NBR
<b>Material O-Ring</b>	NBR
<b>Schutzart</b>	IP68 - 10bar/30min , IP 69 K
<b>Ex-Schutzstufe</b>	II 1D Ex ta IIIC Da , II 2G Ex eb IIC Gb
<b>Temperaturbereich</b>	-20°C bis +95°C
<b>Variante</b>	Metr.-lang
<b>Außengewinde (AG)</b>	M25 x 1,5
<b>Kabeldurchmesser</b>	13 - 18 mm
<b>Gewindelänge (GL)</b>	12 mm
<b>Höhe (H)</b>	38 mm
<b>Schlüsselweite (SW1/SW2)</b>	30/30 mm
<b>Anzugsdrehmoment</b>	15 Nm

# HSK-M-EMV-D-Ex

Artikelnummer 1636250030

## Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	25
EAN-Code	4033878434840
Gewicht (Stammdaten)	0,05187 kg
ETIM 7	EC000441
ETIM 8	EC000441
ETIM 9	EC000441
eCl@ss 10.1	27-14-44-34
Zolltarifnummer	85369010

## Notiz:

