


# HSK-M-EMV-D-Ex

Artikelnummer 1637290001



## Technische Daten

<b>Material</b>	Messing vernickelt
<b>Klemmeinsatz</b>	Polyamid metallisiert
<b>Formdichtung</b>	NBR
<b>Material O-Ring</b>	NBR
<b>Schutzart</b>	IP68 - 10bar/30min , IP 69 K
<b>Ex-Schutzstufe</b>	II 1D Ex ta IIIC Da , II 2G Ex eb IIC Gb
<b>Temperaturbereich</b>	-60 °C bis +95 °C
<b>Variante</b>	PG
<b>Außengewinde (AG)</b>	PG 29
<b>Kabeldurchmesser</b>	18 - 25 mm
<b>Gewindelänge (GL)</b>	8 mm
<b>Höhe (H)</b>	43 mm
<b>Schlüsselweite (SW1/SW2)</b>	40/40 mm
<b>Anzugsdrehmoment</b>	17,5 Nm

# HSK-M-EMV-D-Ex

Artikelnummer 1637290001

## Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	25
EAN-Code	4033878435021
Gewicht (Stammdaten)	0,045 kg
ETIM 7	EC000441
ETIM 8	EC000441
ETIM 9	EC000441
eCl@ss 10.1	27-14-44-34
Zolltarifnummer	85369010

Notiz:

