


# HSK-M-Ex

Artikelnummer 1640130060



## Technische Daten

<b>Material</b>	Messing vernickelt
<b>Klemmeinsatz</b>	Polyamid VO nach UL94
<b>Formdichtung</b>	NBR
<b>Material O-Ring</b>	NBR
<b>Schutzart</b>	IP68 - 10bar/30min , IP 69 K
<b>Ex-Schutzstufe</b>	II 1D Ex ta IIIC Da , II 2G Ex eb IIC Gb
<b>Type Rating nach</b>	4 , 4X , 6 , UL 50E
<b>Temperaturbereich</b>	-60°C bis +95°C
<b>Variante</b>	PG-lang
<b>Außengewinde (AG)</b>	PG 13,5
<b>Kabeldurchmesser</b>	6 - 12 mm
<b>Gewindelänge (GL)</b>	10 mm
<b>Höhe (H)</b>	24 mm
<b>Schlüsselweite (SW1/SW2)</b>	22/22 mm
<b>Anzugsdrehmoment</b>	8 Nm

# HSK-M-Ex

Artikelnummer 1640130060

## Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50
EAN-Code	4033878435304
Gewicht (Stammdaten)	0,03079 kg
ETIM 7	EC000441
ETIM 8	EC000441
ETIM 9	EC000441
eCl@ss 10.1	27-14-44-34
Zolltarifnummer	74198090

## Notiz:

